
Dati tecnici

Dati tecnici - Motore da carotaggio

	DMS 240
Motore	
Motore elettrico	Monofase
Tensione nominale, V	230/100-120
Potenza nominale, W	2400
Corrente nominale, A	
230 V	10
100-120 V	20
Peso	
kg/lb	5,9/13
Velocità albero, regime minimo, giri/min	
Posizione 1	390
Posizione 2	890
Punta del trapano	
Diametro carotaggio max, mm/poll.	250/10
Filettatura dell'alberino, interna	G ½" esterno 5/8" 11 UNC
Filettatura dell'alberino, esterna	1 1/4"7 UNC
Pressione dell'acqua max, bar	8
Raccordo dell'acqua	G 1/4"
Emissioni di rumore	
Livello acustico, misurato dB(A)	106
Livello acustico, garantito L _{WA} dB(A)	107
Livelli di rumorosità	
Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB (A)	90
Livelli di vibrazioni	
Impugnatura, m/s ²	<2

Dati tecnici - Telaio da carotaggio

Altezza, mm/poll.	1052/41,4
Larghezza, mm/poll.	266/10,5

Profondità, mm/poll.	545/21,5
Peso, kg/lb	14,5/32
Corsa, mm/poll.	686/27
Angolo colonna di foratura	0-60°

Assistenza

Centro di assistenza autorizzato

Per trovare il centro di assistenza Husqvarna più vicino, visitare il sito Web .