



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Martello perforatore con attacco SDS plus

## GBH 2-26



Martello perforatore dalle prestazioni versatili, per l'uso quotidiano nella categoria SDS plus

### Dati principali

Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 26 mm

**Codice di ordinazione** 0 611 2A3 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min nominale
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Peso	2,7 kg
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	83 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	377 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	210 mm
Portautensili	SDS plus
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	357 x 448 x 116 mm
Tensione, elettrica	230 V
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 26 mm
Campo applic. ottimale, calcestruzzo, punte per martelli	8 – 16 mm
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave	68 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Foratura a martello nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	17,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Scalpellare

Valore di emissione oscillazioni ah	14 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1,5 m/s <sup>2</sup>



**BOSCH**

Tecnologia per la vita

# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

## Vantaggi:

- Raggiunge una potenza del colpo pari a 2,7 Joule, per una foratura rapida ed elevata capacità di asportazione dello scalpello
- I componenti di alta qualità del martello perforatore garantiscono robustezza, affidabilità e lunga durata
- La modalità di scalpellatura opzionale ne consente l'uso in una vasta gamma di applicazioni



# Minimerigliatrice angolare GWS 7-125 Professional



Codice ord. **0.601.388.108**  
Codice EAN **3 165 140 823 715**

## Principali informazioni tecniche:

Potenza assorbita: 720 W  
N° giri a vuoto: 11.000 giri/min  
Ø disco: 115 – 125 mm  
Ø platorello: 115 – 125 mm  
Peso: 1,9 kg  
Filettatura alberino: M 14

## POTENTE E MANEGGEVOLE

### Altre caratteristiche:

- Testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti
- Gli avvolgimenti rinforzati proteggono il motore dalla polvere di levigatura, garantendo una lunga durata
- Impugnatura con il minor ingombro della sua classe
- Nuova cuffia di protezione nel rispetto delle direttive europee
- Nuovo interruttore a doppio movimento nel rispetto delle direttive europee

### In dotazione:

- Scatola di cartone