

## Descrizione

Carrello a due ruote completo di manico con impugnature soft-grip e avvolgitubo in pressione.

Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, pistoni in acciaio inox temperato.

Testa pompa in ottone con valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa.

Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza. Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.

Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

Capacità serbatoio detergente 1,4 lt

Filtro acqua ispezionabile

Lunghezza cavo elettrico 5 m



Dettagli	Valore
Serie	SERIES 5
Modello	586
Codice	13721
Pressione Max (bar)	150
Pressione Max (psi)	2200
Portata Lt/h	480
Portata gph	127
Temperatura massima acqua °C	50
Temperatura massima acqua °F	122
Potenza (ass.) kw	2,5
Potenza (ass.) rpm	2800
Alimentazione Hz	1~50
Alimentazione V	220-240
Dimensioni unità LxWxH	420x360x930
Dimensioni imballo LxWxH	590x375x568
Unità per pallet	12
Unità per container 20ft	228
Unità per container 40ft	468
Unità per camion	396
Peso kg	22,5