



# Scheda dati prodotto

## Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrice angolare a batteria BITURBO

### GWS 18V-180 PC



**A partire da 329,00 EUR\***

\* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

La stessa profondità di passata di una smerigliatrice angolare grande, con le dimensioni e il peso di una minismerigliatrice

#### Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.	7.000 giri/min
Ø mole	180 mm

**Codice di ordinazione** 0 601 9H6 E01

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	6.100 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V
Filettatura dell'alberino	M14
Ø foro	22,23 mm
Peso escl. batteria	2,8 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	239 x 349 x 116 mm
Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.	7.000 giri/min

### Utensili ad innesto

Ø mole	180 mm
Ø platorello in gomma	180 mm

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	4,1 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

## Vantaggi:

- Grazie al disco da 180 mm e alla compatta testa ingranaggi, l'utensile raggiunge la stessa profondità di passata di una smerigliatrice angolare grande da 230 mm, ma è fino al 35% più leggero
- Tecnologia BITURBO Brushless, per lavorare rapidamente su numerosi materiali, quali metallo, calcestruzzo, mattoni e piastrelle
- Interruttore PROtection, Intelligent Brake System e KickBack Control, per un'elevata protezione dell'utilizzatore

