



K PREMIUM MOBILE

PREMIUM

TSR



Well balanced for easy handling

Estrema praticità grazie alla favorevole posizione del baricentro



VERSIONS WITHOUT HOSE REEL

VERSIONI SENZA AVVOLGITUBO



Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



Pump with two oil sight glasses and external level viewer

Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



Pressure unloader valve with a large and practical knob

Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



**FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:**



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- Pump with two oil sight glasses, with level visible from the outside and brass pump head
- 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
- Banjo professional pressure unloader valve
- Delayed Total Stop
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal protection
- Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa
- Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato
- Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Interruttore rotativo
- Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico
- Protezione termica del motore
- Uso professionale

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP					
K Premium Mobile without hose reel · senza avvolgitubo																
9050 0501	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30±180	3±18	320±780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30±160	3±16	390±900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30±200	3±20	350±900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30±150	3±15	560±1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30±220	3±22	330±900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30±170	3±17	530±1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile with hose reel · con avvolgitubo																
9050 0507	K Premium Mobile 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30±180	3±18	320±780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium Mobile 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30±160	3±16	390±900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium Mobile 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30±200	3±20	350±900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium Mobile 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30±150	3±15	560±1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium Mobile 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30±220	3±22	330±900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium Mobile 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30±170	3±17	530±1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

<p>GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)</p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>	<p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</p>
<p>Rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p>	<p>VERSIONS WITH HOSE REEL CON AVVOLGITUBO</p> <p>Hose reel with 15m rubber hose Avvolgitubo girevole con tubo gomma 15m</p>	