

COMBI 250-1000 VA**COMBI 250-1500 VA**

| | | COMBI 250-1000 VA | COMBI 250-1500 VA |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Diametro disco/foro | ∅ mm | 250/25,4 | 250/25,4 |
| Lunghezza taglio longitudinale/con discesa dall'alto | mm | 930/1030 | 1430/1530 |
| Profondità taglio 1 passata | mm | 66 | 66 |
| Profondità taglio 2 passate | mm | 105 | 105 |
| Dimensioni piano di taglio | mm | 500x1115 | 500x1615 |
| Potenza motore 230V/50Hz/Assorbimento | kW/A | 1,5 / 9,4 | 1,5 / 9,4 |
| Giri motore | rpm | 2800 | 2800 |
| Pompa acqua | - | IP 67, portata 13 l/min | IP 67, portata 13 l/min |
| Capacità vasca recupero acqua | l | 40 | 55 |
| Dimensioni macchina | mm | 636/1420/619 | 636/1920/619 |
| Dimensioni imballo | mm | 669/1454/654 | 669/1954/654 |
| Dimensioni cavalletto | mm | 545/1060/750 | 545/1560/750 |
| Peso macchina (imballata) | kg | 53 (65) | 75 (91) |
| Peso cavalletto | kg | 16 | 17 |
| Peso piano opzionale e staffa (imballati) | kg | 6,2 (6,7) | 8,0 (8,6) |
| LpA posizione operatore | dB(A) | 86 | 86 |