

SOLUZIONE RISANANTE

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

SETTEF

Codice scheda SET462976T
Revisione N.04 del 06.08.2021 – Pag. 1 di 2

SOLUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI PER LA BOINIFICA DI SUPERFICI CON FUNGHI ED ALGHE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE	Soluzione antimuffa per pareti. È una miscela di principi attivi selezionati per la loro azione specifica su superfici da bonificare. La composizione ed il dosaggio calibrati permettono un'azione efficace senza rappresentare, alla luce delle attuali conoscenze, un pericolo per gli organismi superiori.
DESTINAZIONE	In interno ed in esterno. <ul style="list-style-type: none">▪ Superfici interessate da crescita di muffe, alghe e funghi.
COLORI	Trasparente.
CONFEZIONAMENTO	SOLUZIONE RISANANTE è disponibile nel formato da 20 L e da 5 L.

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Non diluire. <ul style="list-style-type: none">▪ Applicazione a pennello: pronto all'uso.▪ Applicazione a spruzzo: pronto all'uso.
STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">▪ Pennello▪ Rullo
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicare SOLUZIONE RISANANTE su tutta la parete in cui siano presenti zone da bonificare. Spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i funghi e/o le alghe con idonea azione meccanica. Qualora sia necessario, ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate dalla presenza dell'infestante. Non mescolare con altri prodotti chimici. Non utilizzare altri prodotti chimici nella bonifica. Sovrapplicare una finitura specifica per cicli di risanamento per pareti interessate da crescita fungina od alghe.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con acqua, subito dopo l'uso
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">▪ Proteggere gli occhi durante l'applicazione.▪ Evitare di respirare i vapori durante l'applicazione.▪ Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.▪ Consultare la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.▪ Se il prodotto viene usato in interno, areare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.▪ Conservare il prodotto in luogo fresco a temperatura superiore a +5°C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di SOLUZIONE RISANANTE con un consumo medio di _____ L/m² da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Massa volumica	ca. 1,00 g/ml	ISO 2811-1
Resa teorica per mano	5 ÷ 10 m ² /L	ISO 7254
Sovraverniciabilità	24 h	
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	ISO 10154

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it